



標準性能表

項目	TD-2W772FF					
型式	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
分配損失 (dB以下)	4.0	4.0	4.1	4.3	4.8	5.6
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(全端子間) AC60V/7.5A 最大

7	FT型コネクター	3	黄銅	ニッケルメッキ	
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1/2	当 柴	柴	柴	柴

単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION
3RD ANGLE PROJECTION		ラインアップ2分配器
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		名 TD-2W772FF外觀標準性能表
DRAWING NO.		2P15004F11