

## 仕様

仕様				
型式	ホイップアンテナ			
型名	WH-150-2H-09	WH-150-3H-09	WH-150-3HA-09	WH-450-3H-09
使用周波数	150MHz帯		400MHz帯	
入力インピーダンス	公称50Ω			
VSWR	中心周波数にて1.5以下			
絶対利得	公称2.15dB			
指向性	垂直偏波・水平面内公称無指向性			
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと			
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上			
給電部接栓	N-J型接栓			
質量	約0.55kg	約0.3kg	約0.3kg	約0.25kg
取付方法	ルーフトップ取付			
使用対象車種	普通車・バン全般			
付属品	締付リング 1個 締付工具 1個 取扱説明書 1部	取扱説明書 1部		

# 日本アンテナ

## 取扱説明書

このたびは、日本アンテナの車載用ホイップアンテナをお求めいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらんください。

### 平成21年 保安基準適合製品

第18条細目告示第2節第100条の4項に適合した製品です。

# 車載用 ホイップアンテナ

## ルーフトップ取付式

種類	仕様	型名
容量接地式	150MHz帯	WH-150-2H-09
		WH-150-3H-09
		WH-150-3HA-09
	400MHz帯	WH-450-3H-09

### ■特長

- 車両のルーフトップに取付け（容量接地型）使用するので、指向性は極めて良く、車体による悪影響はありません。したがって車体がどの方向にあっても、良好な通話が可能です。



情報通信が仕事です。

## 日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03) 3893-5221 (大代)

\*製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

CM-P500-J27-02 平成21年10月

RoHS指令対応製品